

## SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

### ARTICOLO: NASTRO IN CARTA ECOPACK

#### DESCRIZIONE

Nastro monoadesivo in carta ad alta resistenza per chiusura cartoni.

#### DATI TECNICI

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Supporto</b> | Carta kraft da 70g/m <sup>2</sup> ; avana o bianca |
| <b>Adesivo</b>  | Gomma naturale secca e resine                      |

|                                    | Unità  | Valore | Metodologia |
|------------------------------------|--------|--------|-------------|
| <b>Spessore totale</b>             | mm     | 0,115  | PSTC 133    |
| <b>Adesività su acciaio</b>        | N/25mm | 4,25   | PSTC 101    |
| <b>Carico a rottura</b>            | N/25mm | 140    | PSTC 131    |
| <b>Allungamento a rottura</b>      | %      | 6      | PSTC 131    |
| <b>Resistenza alla temperatura</b> | °C     | 60°C   | =           |

#### APPLICAZIONI

Nastro monoadesivo in carta per chiusura cartoni.

| Caratteristiche                       | Vantaggi  |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Adesivo gomma naturale secca e resine | ✓ Buona adesività   | ✓ Performante anche a basse temperature   |
| Carta kraft                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alta resistenza</li> <li>✓ Resistente ai colpi accidentali</li> <li>✓ Lacerabile a mano</li> </ul> | ✓ Permette l'immediato riconoscimento di tentativi di manomissione (si lacera alla rimozione) |

