

## REGGIATRICE DA BANCO DELTAREG AA202X



### **PRATICA ED ECONOMICA: semplice, robusta, a bassa manutenzione**

- Scheda elettronica di comando
- Pulsante di reset di serie
- Impianto elettrico comandi operatore 24V
- Saldatura istantanea tramite lama termica
- Motore autofrenante
- Tensionamento della reggia regolabile esternamente
- Altezza del piano di lavoro regolabile (740 ÷ 895)
- Macchine dotate di ruote per essere facilmente spostate da un luogo all'altro
- La macchina lavora con reggia sintetica PPL
- Macchina costruita a norme CE

### **SCHEDA TECNICA**

- Tensione di alimentazione: 240 V – 1 Ph – 50 Hz
- Potenza installata: 0,5 KW
- Dimensioni d'ingombro L x W x H: 895 x 565 x 740 mm
- Altezza piano di lavoro: 740 ÷ 895 mm
- Peso macchina: 100 kg
- Tensione reggia: 0,6 ÷ 45 kg
- Larghezza reggia: 5 – 9 – 12 – 15 mm
- Diametro interno bobina: 200 – 280 mm
- Dimensioni minime prodotto W x H: 80 x 30 mm
- Produttività: 1,5 pz/sec

note: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.  
La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.