

SCHEDA TECNICA

FILM ESTENSIBILE

Film in copolimero di etilene e polietilene a bassa densità Indicato per la fasciatura di bancali o altri colli, da effettuare manualmente o con macchine automatiche.

DATI TECNICI	VALORI
Spessore	My 23 o My 30
Fascia	500 mm
Anima interna diam.	mm 50 - 0,5 kg
Peso della bobina	2,5 kg
Carico rottura longitudinale	4,0 kg/mm
Carico di rottura trasversale	2,4 kg/mm
Allungamento a rottura long.	500%
Allungamento a rottura trasv.	800%
Carico elastico longitudinale	11 N/mmq
Carico elastico trasversale	10 N/mmq
Tolleranza	± 5%
Vantaggi	- Rapido - Alta memoria elastica - Adesivizza su se stesso, specialmente se in tensione - Assenza di solventi - Resistenza all'invecchiamento - Resistenza alle basse temperature e agli agenti UV per 4 mesi garantiti
<u>Fine vita</u>	Film da conferire nella plastica – LDPE04 Manicotto da conferire nella carta – PAP21

I valori sopraindicati risultano da una media riscontrata sulla nostra produzione standard, quindi non costituiscono motivo di vincolo da parte di PADANA IMBALLAGGI s.r.l.

